



RE 10 Ø10 mm, Edelmetallbürsten, 1.5 Watt

RE



M 3:2

- Lagerprogramm
- Standardprogramm
- Sonderprogramm (auf Anfrage)


Artikelnummern

256096|256097|256099|256100|256101|256102|256103|256104|256105

Motordaten		256096	256097	256099	256100	256101	256102	256103	256104	256105
Werte bei Nennspannung										
1 Nennspannung	V	2.4	2.4	4.5	4.5	6	7.2	9	10	12
2 Leerlaufdrehzahl	min ⁻¹	10400	8560	12800	10600	12400	11900	12200	12300	12500
3 Leerlaufstrom	mA	21.7	17	15.1	11.8	10.8	8.55	7.06	6.45	5.5
4 Nenndrehzahl	min ⁻¹	4170	2230	6530	4210	6160	5900	6080	6250	6510
5 Nennmoment (max. Dauerdrehmoment)	mNm	1.51	1.49	1.48	1.47	1.5	1.56	1.53	1.54	1.55
6 Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom)	A	0.715	0.583	0.462	0.379	0.339	0.282	0.226	0.207	0.176
7 Anhaltmoment	mNm	2.49	2.02	3.04	2.47	3.01	3.13	3.08	3.14	3.24
8 Anlaufstrom	A	1.15	0.771	0.919	0.619	0.66	0.549	0.444	0.412	0.36
9 Max. Wirkungsgrad	%	75	73	76	75	76	77	77	77	77
Kenndaten										
10 Anschlusswiderstand	Ω	2.08	3.11	4.9	7.27	9.09	13.1	20.3	24.3	33.3
11 Anschlussinduktivität	mH	0.017	0.025	0.04	0.059	0.077	0.12	0.178	0.215	0.299
12 Drehmomentkonstante	mNm/A	2.16	2.62	3.3	3.99	4.56	5.7	6.95	7.63	9
13 Drehzahlkonstante	min ⁻¹ /V	4410	3640	2890	2400	2100	1680	1370	1250	1060
14 Kennliniensteigung	min ⁻¹ /mNm	4240	4330	4280	4370	4180	3860	4010	3980	3930
15 Mechanische Anlaufzeitkonstante	ms	4.62	4.61	4.6	4.59	4.58	4.56	4.59	4.56	4.56
16 Rotorträgheitsmoment	gcm ²	0.104	0.102	0.102	0.1	0.105	0.113	0.109	0.11	0.111

Spezifikationen Betriebsbereiche Legende

- Thermische Daten**
- 17 Therm. Widerstand Gehäuse-Luft 37.5 K/W
 - 18 Therm. Widerstand Wicklung-Gehäuse 9.0 K/W
 - 19 Therm. Zeitkonstante der Wicklung 2.22 s
 - 20 Therm. Zeitkonstante des Motors 135 s
 - 21 Umgebungstemperatur -20...+65°C
 - 22 Max. Wicklungstemperatur +85°C
- Mechanische Daten (Sinterlager)**
- 23 Grenzdrehzahl 14 000 min⁻¹
 - 24 Axialspiel 0.05 - 0.15 mm
 - 25 Radialspiel 0.012 mm
 - 26 Max. axiale Belastung (dynamisch) 0.15 N
 - 27 Max. axiale Aufpresskraft (statisch) 15 N
 - 28 Max. radiale Belastung, 4 mm ab Flansch 0.4 N



- Dauerbetriebsbereich**
Unter Berücksichtigung der angegebenen thermischen Widerstände (Ziffer 17 und 18) und einer Umgebungstemperatur von 25°C wird bei dauernder Belastung die maximal zulässige Rotortemperatur erreicht = thermische Grenze.
- Kurzzeitbetrieb**
Der Motor darf kurzzeitig und wiederkehrend überlastet werden.
- Typenleistung**

- Weitere Spezifikationen**
- 29 Polpaarzahl 1
 - 30 Anzahl Kollektorsegmente 7
 - 31 Motorgewicht 10 g
- Motordaten gemäss Tabelle sind Nenndaten.
Erläuterungen zu den Ziffern Seite 72.

maxon Baukastensystem Details auf Katalogseite 34

Planetengetriebe
Ø10 mm
0.005 - 0.1 Nm
Seite 360

Planetengetriebe
Ø10 mm
0.01 - 0.15 Nm
Seite 361

Empfohlene Elektronik:
Hinweise Seite 34
ESCON Module 24/2 486
ESCON 36/2 DC 486
EPOS4 Mod./Comp. 24/1.5 496

Encoder MR
16 Imp.,
2 Kanal
Seite 457

Encoder MR
64 - 256 Imp.,
2 Kanal
Seite 458